



MACCHINE AGRICOLE

PAGNOSSIN

Volpago del Montello (TV) Tel. 0423.620372



RIMORCHI a 4 ruote ribaltabili 50/60 Q.li

Mod. PA60RT/40

MODELLO	PIANALE M.M.	SPONDE M.M.	RUOTE	FRENO	TARA	PORTATA
PA50RTB	3800x1800	500+500	10.0/75-15	Meccanico	Q.li 16,50	Q.li 50
PA50RTA	4000x2000	600+600	11.5/80-15	Meccanico	Q.li 17,50	Q.li 50
PA60RT/40	4000x2000	600+600	11.5/80-15	Idraulico	Q.li 18,50	Q.li 60
PA50RT/45	4500x2200	600+600	11.5/80-15	Idraulico	Q.li 19,00	Q.li 50
PA60RT/45	4500x2200	600+600	400/60x15.5	Idraulico	Q.li 19,50	Q.li 60

Struttura telaio in acciaio speciale ILS FE 510

DOTAZIONI DI SERIE:

- Sospensioni a balestre con balestrino o paraboliche
- Barra luci paraincastro zincata
- Parafanghi ruote posteriori / verricelli e tendifune
- Apertura sponde industriale sottosopra trilaterale
- Cassetta porta attrezzi / dispositivi antinfortunistici a norme CE

ACCESSORI A RICHIESTA:

- Kit ribaltamento pianale con pompa a cardano
- Kit martinetti idraulici per apertura sponde laterali
- Rete timone antiscivolo
- Spondina ausiliaria laterale esterna in alluminio per scarico uva

RUOTE IN ALTERNATIVA: Quintali 50 = 11.5/80-15 • 13.0/65 R18 • 305/70 R19.5 • 400/60x15.5 • 36.11/12x16
Quintali 60 = 10.0/75-15 • 13.0/65 R18 • 245/70 R19.5 • 305/70 R19.5 • 400/60x15.5

RIMORCHI a 4 ruote FISSI 50/60 Q.li



Mod. PA 50 FA

RIMORCHI a 2 ruote ribaltabili 22/60 Q.li



Mod. PA 25 RTAMA

Mod. PA 60 MRB



MODELLO	PIANALE M.M.	SPONDE M.M.	RUOTE	FRENO	TARA	PORTATA
PA 40 F	3500x1700	500	10,0/75-15	Meccanico	Q.li 10,00	Q.li 40
PA 50 FB	3800x1800	600	10,0/75-15	Meccanico	Q.li 11,50	Q.li 50
PA 50 FA	4000x2000	600	10,0/75-15	Meccanico	Q.li 12,00	Q.li 50
PA 60 FB	4500x2200	600	11,5/80-15	Idraulico	Q.li 14,00	Q.li 60
PA 60 FA	4500x2400	600	400/60x15,5	Idraulico	Q.li 15,00	Q.li 60

DOTAZIONI DI SERIE:

- Sospensioni a balestre con balestrino o paraboliche
- Barra fanali zincata / verricelli e tendifune
- Apertura sponde normale

ACCESSORI A RICHIESTA:

- Soprasponde in lamiera verniciata o zincata
- Sponde in lega di alluminio anodizzato e rinforzato
- Kit martinetti idraulici per apertura sponde laterali
- Spondina ausiliaria in alluminio per scarico uva
- Apertura sponde sottosopra tipo industriale trilaterale
- Rete timone antiscivolo

RUOTE IN ALTERNATIVA:

- PA 40 F 11.5/80-15 • 400/60x15,5 • 36.11/12x16
 PA 50 F 11.5/80-16 • 10.0/16 • 400/60x15.5 • 36.11/12x16
 PA 60 F 13.0/65 R18 • 11.5/80-15 • 245/70 R17,5 • 400/60x15.5
 36.11/12x16 • 205/65 R17.5 doppie • 215/75 R17.5 doppie

CE Tutte le attrezzature sono conformi alla direttiva macchine CEE

DOTAZIONI DI SERIE:

- Sponde apertura sottosopra solo posteriore = Q.li 25/Q.li 40
- Sponde apertura sottosopra trilaterale = Q.li 50/Q.li 60
- Ruotino servotimone manuale
- Barra luci paraincastro zincata / verricelli e tendifune
- Cassetta porta attrezzi zincata / dispositivi antinfortunistici CE
- Sospensioni a balestre oppure rigidi

ACCESSORI A RICHIESTA:

- Soprasponde in lamiera verniciata o zincata
- Kit ribaltamento pianale con pompa a cardano
- Kit martinetti idraulici per apertura sponde laterali
- Spondina ausiliaria in alluminio per scarico uva
- Attacchi legna pianale
- Piedino servotimone idraulico
- Riduttore motrice doppio per n° 2 trattori

RIMORCHI a 2 ruote ribaltabili 22/60 Q.li



MODELLO	PIANALE M.M.	SPONDE M.M.	RUOTE	FRENO	ASSE	TARA	PORTATA
PA25RTANB	2200x1400	400	10.0/80-12	Meccanico	Fisso	Q.li 5,80	Q.li 25/22
PA25RTAMB	2200x1400	400	10.0/80-12	Meccanico	Motrice	Q.li 6,80	Q.li 25/22
PA25RTANA	2500x1500	400	10.0/75-15	Meccanico	Fisso	Q.li 6,50	Q.li 25/22
PA25RTAMA	2500x1500	400	10.0/75-15	Meccanico	Motrice	Q.li 7,50	Q.li 25/22
PA40RTND	3000x1600	500	10.0/75-15	Meccanico	Fisso	Q.li 10,50	Q.li 40
PA40RTMD	3000x1600	500	10.0/75-15	Meccanico	Motrice	Q.li 11,50	Q.li 40
PA40RTNA	3200x1700	500	10.0/75-15	Meccanico	Fisso	Q.li 11,00	Q.li 40
PA40RTMA	3200x1700	500	10.0/75-15	Meccanico	Motrice	Q.li 12,00	Q.li 40
PA50RTND	3500x1800	600	400/60x15.5	Meccanico	Fisso	Q.li 12,50	Q.li 50
PA50RTMD	3500x1800	600	400/60x15.5	Meccanico	Motrice	Q.li 14,00	Q.li 50
PA50RTNA	3800x1900	600	400/60x15.5	Meccanico	Fisso	Q.li 13,00	Q.li 50
PA50RTMA	3800x1900	600	400/60x15.5	Meccanico	Motrice	Q.li 14,50	Q.li 50
PA60MR/B	3500x1800	600	13.0/65-18	Idraulico	Fisso	Q.li 14,50	Q.li 60
PA60MT/B	3500x1800	600	245/70R19.5	Idraulico	Motrice	Q.li 15,50	Q.li 60
PA60MR/A	4000x2000	600	13.0/65-18	Idraulico	Fisso	Q.li 15,50	Q.li 60
PA60MT/A	4000x2000	600	245/70R19.5	Idraulico	Motrice	Q.li 17,00	Q.li 60

Dati e caratteristiche di questo depliant sono puramente indicativi; La Ditta Fratelli Pagnossin snc si riserva di apportare modifiche e migliorie senza alcun preavviso.

CE Tutte le attrezzature sono conformi alla direttiva macchine CEE



MACCHINE AGRICOLE

PAGNOSSIN

Fratelli Pagnossin di Pagnossin Claudio & C. snc
Via Martignago Alto, 32 - Tel. e Fax 0423.620372
31040 Volpago del Montello (Treviso) ITALY